

# 水性橡化瀝青防水膠



 伸永有限公司®

ADD : 43441 台中縣龍井鄉新庄街 1 段 96 巷 96 弄 77 號

TEL : (04) 2652-0982

FAX : (04) 2652-4269

[Http://www.shenyong.com.tw](http://www.shenyong.com.tw)

E\_mail : shen2803@gmail.com

# 水性橡化瀝青防水膠

## 一、產品簡介：

現今防水材料之發展多元，本公司為增進現場之施工便利，即引進日本技術，採取特殊活性原料使橡化瀝青高分子奈米水性化，更讓材料之使用範圍增廣、使用方便、耐久性佳、使其防水功能更加完善，快速達到防水要求。

## 二、使用範圍：

- ◇ 水泥結構物外牆防水
- ◇ 地下室外牆防水
- ◇ 共同管道外牆防水
- ◇ 屋頂隔熱防水



## 水性橡化瀝青防水膠

### 三、物理特性：

1. 濕潤地面可施工，透氣性高
2. 高分子水性無毒
3. 施工簡易，不須添加溶劑無臭味
4. 接著力強，滲透性高
5. 高伸長率，600%以上

### 四、施工方法：

1. 將欲塗裝之表面粉塵清潔
2. 打開水性橡化瀝青攪伴
3. 使用滾輪沾抹或慢刀塗裝
4. 小孔或有凹處需注意有無塗裝
5. 依要求可多道塗裝

間隔時間需有 12 小時以上

\*\*\*\*\*伸長率測試\*\*\*\*\*

