

複合式聚乙烯皂土防水毯



ADD : 43441 台中縣龍井鄉新庄街 1 段 96 巷 96 弄 77 號

TEL : (0 4) 2 6 5 2 - 0 9 8 2

FAX : (0 4) 2 6 5 2 - 4 2 6 9

[Http://www.shenyong.com.tw](http://www.shenyong.com.tw)

E_mail : shen2803@gmail.com

複合式聚乙烯皂土防水毯

一、前言：

建築物建構之形式因地勢之不同而有所不同之設計，也因此有不同之防水方式施工。

本公司參考美、日之防水材設計，研擬合作開發複合式聚乙烯皂土防水毯，材質本身具有自粘膨脹式的懷俄明型，含鈉石粒狀皂土層符合 FESS-210A，使用三層構造相互補強之特殊防水材，應用廣泛耐久性佳，可使防水效能提升，讓防水功能更完善。

二、產品特性：

柔軟的毯狀膨脹性、自支強度高、相容性佳

三、適用範圍：

地下室外牆、屋頂、共同管道、地下結構之接縫

四、安裝適用環境：

溫度 攝氏-26° C ~ 55° C

複合式聚乙烯皂土防水毯

五、物理特性：

項 目	要 求 值
張力係數	大於 275kg/cm ²
抗穿力	大於 42kg
滲透係數	小於 2.7x10 ⁻¹³ cm ³ /cm ²
張力強度	4000psi
伸長率%	大於 680%

車行地下道

